

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyruğu:

Açık Tebliğ Adresi :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :

Telefon No :

Faks No :

e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “**Tekne Römorku Alım İşİ**” ni KDV Hariç Toplam.....(.....) bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025

Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Tekne Römorku	1	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **02/09/2025 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada **destekhizmetleri@teski.gov.tr** adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **3(üç) takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL TEKNESİ TAŞIMA RÖMORKU

TEKNİK ÖZELLİK VE GEREKSİNİMLERİ

- 5mt tekneye uygun 60x100x3mm kutu kesitli sıcak daldırma kaplama galvaniz profil şase.
- Kaymaz baklava desenli galvaniz kaplama römork üzeri yürüme yolu.
- Seyir halinde yukarı kaldırılabilir iki adet yere destek ayağı.
- Şase üzeri 4 adet galvaniz bağlantı mapası.
- Suya dayanıklı 14" Jantlar.
- İç lastiksiz yüke ve janta uygun "C" lastikli.
- Rulmanlar su geçirmez uzun ömürlü tam bakımsız tip.
- Uygun yere monte edilmiş stepne.
- Minimum 1000 kg römork taşıma kapasitesi.
- Frensiz 1400 kg lik torsiyon dingil.
- Frensiz Kaplin.
- Çeki demirine takılması için önde emniyet zinciri.
- Minimum 1600 lb kapasiteli Otomatik yük basınçlı el vinci.
- Ayarlanabilir vinç standı ve V dayama takozu.
- 60'lık krikolu ön destek tekeri.
- Karina yapısına uygun, şaseye 3 bağlantı noktası olan kızak sistemi.
- Orta Makaralar polüretan malzeme.
- Çeken araca uygun 7 pin fiş bağlantılı elektrik sistemi ve suya dayanıklı led seyir ışıkları.
- Karayolları O1 tip onay belgeli.