

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu:

Açık Tebliğ Adresi :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

Ve Vergi Numarası :

Telefon No :

Faks No :

e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **Kanal Araçlarında Kullanılması İçin Yüksek Basınç Hortumu Alım İşİ** ”ni KDV Hariç ToplamTL
(.....) bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2025

Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	1" KANAL AÇMA HORTUMU (120 Metre'lik Top olacak)	4	Top		
2	3/4" KANAL AÇMA HORTUMU (120 Metre'lik Top olacak)	4	Top		
3	3/4" KANAL AÇMA HORTUMU (80 Metre'lik Top olacak)	3	Top		
KDV Hariç Toplam Tutar					

Ek: Teknik Şartname (3 Sayfa)

1. İstekliler tekliflerini **03/06/2025 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada **destekhizmetleri@teski.gov.tr** adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.

2. Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **30 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.

3. Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

YÜKSEK BASINÇ HORTUMU ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN ADI YERİ VE AMACI

İDARE ADI : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İŞİN ADI : Yüksek Basınç Hortumu Alım İşİ.

YERİ : Tekirdağ İli

AMAC : Söz konusu hortumlar Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kanal Açma araçlarında kullanılmak üzere alınacaktır.

TANIMLAR : İş bu şartnamede "Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü", **İDARE** olarak; üzerine ihale edilen ve sözleşmeyi imzalayacak kişi / Firma ise **YÜKLENİCİ** olarak anılacaktır.

2. Kanal Açma Hortumları Miktar ve Teknik Özellikleri;

SIRA NO:	Hortumun Cinsi	İstenilen (Adet)	Boy (Mt.)
1	1"	4	Her biri en az 120 mt
2	3/4"	4	Her biri en az 120 mt.
3	3/4"	3	Her biri en az 80 mt.

2.1. 1" Kanal Açma Hortumu

Hortum Cinsi	İç Çapı (mm)	Dış Çapı (mm)	Boy (m)	Bükülme Yarıçapı (mm)
1"	25 (± 0,8) olacaktır	39 (± 0,4) olacaktır	Hortumun bir adedi 120 metre olacaktır	100 (± 4) olacaktır

2.2. Çalışma basınçları en az 250 bar olacaktır.

2.3. Patlama basıncı en az 625 bar olacaktır.

2.4. Isıya dayanma gücü -30 C ° / 80 C arası olacaktır.


2.5. Hortumların dış yüzeyi SBR / NR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.

2.6. Hortumların iç yüzeyi SBR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.

2.7. Hortumların bir ucu erkek BSP pres başlıklı, bir ucu dişli BSP (somonlu) pres başlıklı olacaktır.

2.8. Hortumların iç ve dış yüzeyi sürtünmeye karşı dayanıklı, düzgün ve pürüzsüz kauçuk olacaktır.

2.9. Hortumlar aramid tekstil, örme çift kumaş takviyeli kauçuktan imal edilmiş olacaktır. (Çelik örgü içermeyecektir.)



2.10. 3/4" Kanal Açma Hortumu

Hortum Cinsi	İç Çapı (mm)	Dış Çapı (mm)	Boy (m)	Bükülme Yarıçapı (mm)
3/4"	19.0 (± 1) olacaktır	31.6 (± 1) olacaktır	2.Kalemdeki Hortumlar her bir adedi 120 ve 3.kalemdeki Hortumlar ise 80 metre (± %2) olacaktır	90 (± 5) olacaktır

- 2.11. Çalışma basınçları en az 250 bar olacaktır.
- 2.12. Patlama basıncı en az 625 bar olacaktır.
- 2.13. Isıya dayanma gücü -30 C ° / 80 C arası olacaktır.
- 2.14. Hortumların dış yüzeyi SBR / NR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.
- 2.15. Hortumların iç yüzeyi SBR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.
- 2.16. Hortumların bir ucu erkek BSP pres başlıklı, bir ucu dişli BSP (somunlu) pres başlıklı olacaktır.
- 2.17. Hortumların iç ve dış yüzeyi sürtünmeye karşı dayanıklı düzgün ve pürüzsüz kauçuk olacaktır.
- 2.18. Hortumlar aramid tekstil, örme çift kumaş takviyeli kauçuktan imal edilmiş olacaktır. (Çelik örgü içermeyecektir.)

2.19. 1/2" Kanal Açma Hortumu

Hortum Cinsi	İç Çapı (mm)	Dış Çapı (mm)	Boy (m)	Bükülme Yarıçapı (mm)
1/2"	13.0(± 0,5) olacaktır	25.6 (± 0,3) olacaktır	Hortumun bir adedi 80 metre olacaktır.	70(± 3) olacaktır

- 2.20. Çalışma basınçları on az 250 bar olacaktır.
- 2.21. Patlama basıncı en az 625 bar olacaktır.
- 2.22. Isıya dayanma gücü -30 C ° / 80 C arası olacaktır.
- 2.23. Hortumların dış yüzeyi SBR / NR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.
- 2.24. Hortumların iç yüzeyi SBR siyah renkli, düz, parlak ve pürüzsüz olacaktır.
- 2.25. Hortumların bir ucu erkek BSP pres başlıklı bir ucu dişli BSP (somunlu) pres başlıklı olacaktır.
- 2.26. Hortumların iç ve dış yüzeyi sürtünmeye karşı dayanıklı düzgün ve pürüzsüz kauçuk olacaktır.
- 2.27. Hortumlar aramid tekstil, örme çift kumaş takviyeli kauçuktan imal edilmiş olacaktır. (Çelik örgü içermeyecektir.)



2.11.





T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı



3. NAKLİYE ve DİĞER ŞARTLAR:

3.1. İhale konusu mallar **100.Yıl Mahallesi Sunakan Caddesi Kırımlı Kobiler Sitesi No:7 S.paşa / Tekirdağ** adresinde yerleşik **Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı Bakım ve Onarım Atölyesine 10 takvim günü içerisinde** teslim edilecek olup, nakliye, yükleme, boşaltma işlemlerine ait masraf ve işçiliği yüklenici firmaya aittir. Nakliye sırasında oluşacak kaza ve hatalardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

3.2. Ürünlerin teslimatında ve muayene esnasında yüklenici firmanın yetkili elemanı hazır bulunacaktır.

3.3 Hortumlar standartlarına uygun şekilde sarılı vaziyette ve üzerleri naylon ile kapatılmış olacaktır.

3.4 İdare tarafından ürün garanti süresi içinde hortumların araçlara montajı esnasında imalat ve malzeme hataları tespit edilirse; bu durumun yükleniciye bildirilecek ve yüklenici firmaya bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde yenisi ile değiştirecektir.

3.5 Hortumlar ilgili **ISO** normlarına ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilecek olup, idare her türlü test ve kontrolü akrediteli laboratuvar olması halinde imalat yerinde, akrediteli laboratuvarın olmaması veya ihtilaf halinde başka bir akrediteli test laboratuvarında yaptıracaktır. Test kontrol ve analizlere ilişkin her türlü masraflar yükleniciye aittir.

3.6. Teslim sonrası idare tarafından öncelikle gözle muayenesi yapılacak ve bu şartnamenin ilgili maddelerindeki hususları taşımadığı belirlenen ürünler reddedilecektir.

3.7. İdare, gerek görmesi durumunda teslim edilen hortumlar araç üzerine takarak deneyebilir.

4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

4.1. İş bu şartname kapsamında yapılacak mal alımı işinde taraflar arasında doğacak ihtilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecektir. Ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu Teknik Şartname 3 (üç) sayfa ve 4 maddeden ibarettir.

Uğur AKGÜNDÜZ
Otomotiv Teknikeri

Hakan FIDAN
Otomotiv Teknikeri

KONTROL EDEN

Ertan TURAN
Şube Müdür Vekili

ONAY

Okan YESİLMEN
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal
Dairesi Başkanı