

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak "Atıksu Arıtma Tesislerine Boya ve Malzeme Mal Alım İşi"ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza
...../...../2023

S.No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Koyu Mavi (Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası) 15 Litrelilik	20	Adet		
2	Açık Mavi(Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası) 15 Litrelilik	30	Adet		
3	Beyaz(Su Bazlı Akrilik Kopolimer Emülsiyon Esaslı İç Cephe Boyası) 12.5 Litrelilik	30	Adet		
4	Selülozik Tiner 2,5 Litrelilik	60	Adet		
5	Sentetik Gri Antipas 3 Litrelilik	30	Adet		
6	Yağlı Boya Sarı(Endüstriyel Boya) 15 Litrelilik	30	Adet		
7	Yağlı Boya Mavi(Endüstriyel Boya) 15 Litrelilik	30	Adet		
8	Sprey Boya (Sarı, Beyaz, Siyah, Lacivert, Kırmızı) 400 ml'lik	100	Adet		
9	Büyük Rulo/Saplı 20 Cm	15	Adet		
10	Büyük Rulo/Saplı 25 Cm	15	Adet		
11	Parmak Rulo/Sapsız 10 Cm	100	Adet		
12	Parmak Rulo/Saplı 10 Cm	30	Adet		
13	Kesme Fırça No:1	10	Adet		
14	Kesme Fırça No:1,5	10	Adet		
15	Kesme Fırça No:2	10	Adet		
16	Kesme Fırça No:2,5	10	Adet		
17	Kesme Fırça No:3	10	Adet		
18	Kesme Fırça No:4	10	Adet		
19	Ahşap Rulo Sapı(120 Cm) (Vidalı Gürgen) 120 Cm	30	Adet		
20	Teleskopik Sap 4 M'lik	12	Adet		
21	Teleskopik Sap 6 M'lik	4	Adet		
22	Poliüretan Köpük 750 ML	20	Adet		
23	İzoyalıtım Malzemesi 600 ML	10	Adet		
24	C32,5 Çimento 50 Kg	10	Adet		
25	Çeşme Musluğu 13 Cm	10	Adet		
26	Elektrik İzole Bant	80	Adet		
27	Asma Kilit 50 mm	10	Adet		
28	Silikon 280 ml	20	Adet		
29	Silikon Tabancası	15	Adet		
30	Wd-40 Pas Sökücü 200 ml	50	Adet		
31	Spatula (5 Cm-9 Cm-20 Cm)	50	Adet		
32	Kablo Bağrı- Cırt Kelepçe	80	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutarı					

Not: Teknik Şartname (11 Sayfa)

- 1- İstekliler tekliflerini 07/02/2023 tarihi saat 11:00'a kadar Atatürk Mah. 57. ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 60 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.



**T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**

**ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
BOYA VE MALZEME
MAL ALIMİ İŞİ**

TEKNİK ŞARTNAMESİ

-2023-

İçindekiler

MADDE 1: İŞİN ADI.....	3
MADDE 2 : İŞİN KONUSU	3
MADDE 3: İSTENİLEN MALZEMELER LİSTESİ	3
3.1.SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI	3
3.2. SU BAZLI AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI İÇ CEPHE BOYASI (BEYAZ)	4
3.3.ENDÜSTRİYEL BOYA(SARI-LACİVERT);.....	4
3.4. SPREY BOYA(BONCUK MAVİ, LACİVERT, BEYAZ. SİYAH);	5
3.5. SENTETİK GRİ ANTİPAS	5
3.6. SELÜLOZİK TİNER.....	5
3.7. BOYA RULOSU VE KESME FIRÇASI.....	6
3.8. TELESKOPIK SAP	6
3.9. SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK	6
3.10. İZOYALITIM MALZEMESİ	6
3.11. SPATULA	7
3.12. WD-40 PAS SÖKÜCÜ.....	7
3.13. SİLİKON VE TABANCASI	7
3.14. ASMA KİLİT	7
3.15. ELEKTRİK İZOLE BANDI.....	7
3.16. ÇEŞME MUSLUĞU	8
3.17. KABLO BAĞI-PLASTİK CIRT KELEPÇE	8
MADDE 4: GENEL ŞARTLAR	9
MADDE 5: MUAYENE KABUL	10
MADDE 6. İSTİHKAK ÖDEMELERİ.....	10
MADDE 7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ	11

e. f

MADDE 1: İŞİN ADI

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'na bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü
Boya Malzemesi Mal Alımı İşi.

MADDE 2 : İŞİN KONUSU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Atıksu Arıtma Tesislerine ait yapıların boyanması işinde kullanılmak üzere 12 kalem "Boya Malzemesi Mal Alımı" işidir.

MADDE 3: İSTENİLEN MALZEMELER LİSTESİ

3.1.SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI

- Dış cephe boyası su bazlı, silikon esaslı, yüksek su itme direncine ve yüksek su buharı geçirgenliği ile nemin dışarı çıkmasını önleyici, küf gelişimine dirençli ve mat görünümlü olacaktır.
- TS 7847 Standartlarına uygun olacaktır.
- Ürünler orijinal ambalajlarda, ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.
- İmal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 ay süre olacaktır.
- 15 litrelik ambalajlarda olacaktır.
- %10-20 arasında su ile inceltilecek özellikte olacaktır.
- Boyalar 15 Litrelik kovalarda teslim edilecektir. Kova üzerinde firma ismi, malzeme ismi, üretim tarihi, yazılı olacak ve bu bilgiler yazıları çıkmayacak şekilde olacaktır. Yapışkan kâğıt gibi sonradan müdahale edilmemiş olacaktır.
- Alımı yapılacak boyanın güncel ve mevzuata uygun TSE, MSDS'si olacak ve ilgili standart belgeler teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Dyo, Favori, Jotun, Betek, Marshal, Polisan, markaları için belge istenmeyecektir.)
- Boya rengi aşağıdaki kodlarda olacaktır.

Mavi açık renk kodu : #00AFE9

50c 0m 0y 0k

R0 G174 B234

Toplam miktar 450 litredir.

Mavi koyu renk kodu : #00266D

100c 84m 0y 0k

R0 G38 B109

Toplam miktar 300 litredir.

E. f

3.2. SU BAZLI AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI İÇ CEPHE BOYASI (BEYAZ)

- İç cephe boyalar su bazlı akrilik kopolimer emülsiyon esaslı uygulamalarına uygun, 1.kalite olacaktır.
- İç cephe boyası eski-yeni boyalı/sıvalı duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özellikte olacaktır.
- İmal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 ay süre olacaktır.
- Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
- Su ile inceltililebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
- Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.
- Boyalar 12,5 Litrelik kovalarda teslim edilecektir. Kova üzerinde firma ismi, malzeme ismi, üretim tarihi, yazılı olacak ve bu bilgiler yazıları çıkmayacak şekilde olacaktır. Yapışkan kâğıt gibi sonradan müdahale edilmemiş olacaktır.
- Alımı yapılacak boyanın güncel ve mevzuata uygun TSE, MSDS'si olacak ve ilgili standart belgeler teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Dyo, Favori, Jotun, Betek, Marshal, Polisan, markaları için belge istenmeyecektir.)
- **Toplam miktar 250 litredir.**

3.3.ENDÜSTRİYEL BOYA(SARI-LACİVERT):

- Birinci Sınıf kalitede boya olacaktır.
- Alkid reçine esaslı, hava kurumalı parlak, son kat boyası olacaktır,
- Parlaklık 80-85 gloss olacaktır.
- Servis sıcaklığı, %50 RH(°C) olacaktır.
- İmal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 ay süre olacaktır.
- Dokunma kuruma süresi 20 °C de 5-10 dakika olacaktır.
- Yoğunluk (g/cm³)20 °C de 1,20-1, 50 olacaktır.
- Toz kuruma süresi 20 °C de 5-10 dakika olacaktır.
- Hacimce katı madde %40-55 olacaktır.
- Ağırlıkça katı madde %60-70 olacaktır.
- Teorik kaplama alanı (m²/kg) ~ 7,25 m²/kg (50 mikron kfk) olacaktır.
- Boyalar 15 Kg'lık teneke kovalarda teslim edilecektir. Kova üzerinde firma ismi, malzeme ismi, üretim tarihi, yazılı olacak ve bu bilgiler yazıları çıkmayacak şekilde olacaktır. Yapışkan kâğıt gibi sonradan müdahale edilmemiş olacaktır.
- Boyaların üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
- Alımı yapılacak boyanın güncel ve mevzuata uygun TSE, MSDS'si olacak ve ilgili standart belgeler teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Dyo, Favori, Jotun, Betek, Marshal, Polisan, markaları için belge istenmeyecektir.)
- **Sarı toplam miktarı 450 Kg**
- **Lacivert toplam miktarı 450 Kg**

E. J

3.4. SPREY BOYA(BONCUK MAVİ, LACİVERT, BEYAZ, SİYAH):

- Birinci sınıf kalitede boya olacaktır.
- 400 ml'lik püskürtmeli ambalajlarında olacaktır.
- Parlak renkli akrilik esaslı, hızlı kurumalı, solvent bazlı, koruyucu ve dekoratif, içte ve dışta, ahşap, metal, cam, seramik, plastik, kâğıt, karton, beton vb. gibi yüzeylerde uygulanabilir olacaktır.
- Solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklı, çizilmeye ve darbeye dirençli olacaktır.
- Kurşunsuz, atmosferi kirlетici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermeyen spreyc boya olacaktır.
- Yoğunluk 20 °C de 0,80-0,95 g/cm³ aralıkta olacaktır.
- Hızlı kurumalı, kuruma süresi 20 °C sıcaklıkta; dokunma kuruması 5-20 dakika, tam kuruması 8-12 saat olacaktır.
- Parlama noktası 52 °C olacaktır.
- Boyaların üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 3 (üç) ay olacaktır.
- Sprey ucu çıkış noktasını kendi kendine temizleyebilir özellikte olmalıdır.
- MSDS belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Dyo, Favori, Jotun, Betek, Marshal, Polisan markaları için belge istenmeyecektir.)
- Renklere göre boya adetleri idare tarafından söylenecektir.
- **Toplam miktar 100 Adet.**

3.5. SENTETİK GRİ ANTİPAS

- Sentetik alkid reçine esaslı, pas önleyici, iç ve dış mekanlardaki, her tür demir ve demir türevi metal yüzeylerin, atmosferdeki korrozif etkilerden dolayı paslanmasını önlemelidir.
- Son kat boyaların altında kullanılan, yapışma ve dayanım özelliklerine ve yüksek örtme gücüne sahip olmalıdır.
- Sentetik gri antipas 3 Kg'lık teneke kutularda teslim edilecektir. Kutu üzerinde firma ismi, malzeme ismi, üretim tarihi, yazılı olacak ve bu bilgiler yazıları çıkmayacak şekilde olacaktır. Yapışkan kâğıt gibi sonradan müdahale edilmemiş olacaktır.
- TSE belgeleri ve ilgili standart belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Dyo, Favori, Jotun, Betek, Marshal, Polisan, Adolin markaları için belge istenmeyecektir.)
- **Miktar 90 litredir.**

3.6. SELÜLOZİK TİNER

- Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.
- Muhteviyat içerisinde yağ ve koloidal olmayacaktır.
- Selülozik tiner orijinal ambalajlarda olacaktır.
- Yoğunluğu 20 C° (santigrat derecede) 0,83+ 0,87 gr/cm³ olacaktır.
- Selülozik tiner 2,5 Kg'lık teneke kutularda teslim edilecektir. Kutu üzerinde firma ismi, malzeme ismi, üretim tarihi, yazılı olacak ve bu bilgiler yazıları çıkmayacak şekilde olacaktır. Yapışkan kâğıt gibi sonradan müdahale edilmemiş olacaktır.
- MSDS belgeleri teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. (Filli, Dewilux, Mobel, Polisan, Adolin markaları için belge istenmeyecektir.)

- Miktar 150 litredir.

3.7. BOYA RULOSU VE KESME FIRÇASI

- Uygulama sırasında kesinlikle kıl bırakmamalı.
- %100 doğal kıldan imal edilmiş olacaktır.
- Sap kısmı ergonomik olarak tasarlanmış plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Metal gövdesi, paslanmaya ve korozyona karşı dirençli olacaktır.
- Ürün kıl boyu, kıl yoğunluğu ve ebatları bakımından standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır.
- Ahşap boya sapsarı gürgen ağacından üretilmiş olup vidalı olacaktır.
- Tüm ürünler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar görmüş ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

3.8. TELESKOPIK SAP

- Teleskopik sap metal gövdeli olacaktır.
- Tüm ürünler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar görmüş ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Metal gövdesi, paslanmaya ve korozyona karşı dirençli olacaktır.
- Miktar 12 Adet.

3.9. SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK

- Poliüretan köpük 750 tabancalı, sızdırmaz, tüplerde teslim edilecektir.
- Üstün yapışma özellikli, yüksek termal ve akustik yalıtım özellikli olmalı.
- Ahşap, beton, taş, metal, gibi birçok yapı malzemesine yapışma özellikli olmalı.
- Sertleşmiş köpük kesilebilir, zımparalanabilir, sıvanabilir ve boyanabilir olmalı.
- Tüm ürünler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar görmüş ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Miktar 20 Adet.

3.10. İZOYALITIM MALZEMESİ

- Tek bileşenli, solvent içermeyen, sarkma yapmayan kıvamda olan derz dolgu mastiği ve çok amaçlı yapıştırıcıdır.
- Kullanım derz dolgu mastiği olarak yatay ve düşey derzlerde, beton ve boru kılıfı arasındaki ses yalıtımlarında, çeşitli bölmelerin arasında derz dolgusu olarak, çelik ve ahşap konstrüksiyonlarda, havalandırma kanallarının imalatlarında ve benzeri bir çok uygulamada kullanılır olmalı.
- İç ve dış mekanlarda, pencere denizliklerinin, eşiklerinin, merdiven basamaklarının, süpürgeliklerinin, taban plakalarının, çarpma koruma plakalarının, prefabrike elemanların, çeşitli kaplama plakalarının yapıştırılması uygulamalarında ve benzeri bir çok uygulamada kullanılır olmalı.
- Tüm ürünler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar görmüş ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Miktar 10 Adet.

3.11. SPATULA

- 0,80 mm kalınlığında yüksek kaliteli esnek elik Ergonomik polipropilen malzemeden retilmiř olmalıdır.
- Tm rnler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar grmř rnler yklenici tarafından yenisi ile deęiřtirilecektir.
- 5 CM 20 ADET
- 9 CM 20 ADET
- 20 CM 10 ADET
- Miktar 50 Adet

3.12. WD-40 PAS SKC

- 200 ml lik kutularda 50 adet olarak getirilecektir.
- Tm rnler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar grmř rnler yklenici tarafından yenisi ile deęiřtirilecektir.
- Miktar 50 Adet

3.13. SİLİKON VE TABANCASI

- řeffaf silikon kartuř
- Tek komponentli,
- Solventsiz,
- Nemle krleřen,
- Daimi elastikiyetini koruyan,
- Yařlanmaya ve UV ıřınlarına dayanıklıdır olmalıdır.
- Renk: řeffaf
- 20 adet 280 ML kartuř 15 adet silikon tabancası paketli řekilde getirilecektir.
- Silikon tabancası 15 adet olacak řekilde metal olacaktır.
- Tm rnler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar grmř rnler yklenici tarafından yenisi ile deęiřtirilecektir.
- Miktar 20 Adet Kartuř 15 Adet Silikon Tabancası

3.14. ASMA KİLİT

- Uzun Sarı Asma Kilit 50 mm zellięinde olmalı.
- 3 adet yedek anahtarlı olmalı.
- Tm rnler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar grmř rnler yklenici tarafından yenisi ile deęiřtirilecektir.
- Miktar 10 Adet

3.15. ELEKTRİK İZOLE BANDI

- Elektrik izole bantları 10'lu paketlerde toplam 80 adet olacaktır.
- Tm rnler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar grmř rnler yklenici tarafından yenisi ile deęiřtirilecektir.
- Miktar 80 Adet

E. J

3.16. ÇEŞME MUSLUĞU

- Tüm ürünler paketli olarak teslim edilecektir. Hasar görmüş ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Miktar 10 Adet

3.17. KABLO BAĞI-PLASTİK CIRT KELEPÇE

- 100 adetlik paketlerden 80 adet olacak şekilde temin edilecektir.
- 50 paket Cırt Kelepçe 3,6 X 300 Mm
- 30 paket Cırt Kelepçe 3,6 X 200 Mm
- Miktar 80 Adet

Malzeme listesi

BOYALAR			
SIRA NO	MALZEMELER	LİTRE	ADET
1	KOYU MAVİ(silikon esaslı dış cephe boyası)	15	20
2	AÇIK MAVİ(silikon esaslı dış cephe boyası)	15	30
3	BEYAZ(su bazlı akrilik kopolimer emülsiyon esaslı iç cephe boyası)	12,5	30
4	SELÜLOZİK TİNER	2,5	60
5	SENTETİK GRİ ANTİPAS	3	30
6	YAĞLI BOYA SARI(endüstriyel boya)	15	30
7	YAĞLI BOYA MAVİ(endüstriyel boya)	15	30
8	SPREY BOYA (SARI, BEYAZ, SİYAH, LACİVERT,KIRMIZI)	400 ml	100

E. J

DİĞER MALZEMELER			
SIRA NO	MALZEME	EBAT	ADET
1	BÜYÜK RULO/SAPLI	20 CM	15
		25 CM	15
2	PARMAK RULO/SAPSIZ	10 CM	100
	PARMAK RULO/SAPLI	10 CM	30
3	KESME FIRÇALARI	NO:1	10
		NO:1,5	10
		NO:2	10
		NO:2,5	10
		NO:3	10
		NO:4	10
4	AHŞAP RULO SAPI(120 CM) (VİDALI GÜRGEN)	120 CM	30
5	TELESKOPIK SAP	4 M'LİK	12
	TELESKOPIK SAP	6 M'LİK	4
6	POLİÜRETAN KÖPÜK	750 ML	20
7	İZOYALITIM MALZEMESİ	600 ML	10
8	C32,5 ÇİMENTO	50 KG	10
9	ÇEŞME MUSLUĞU	13 CM	10
10	ELEKTRİK İZOLE BANT	-	80
11	ASMA KİLİT	50 MM	10
12	SİLİKON	280 ML	20
13	SİLİKON TABANCASI	-	15
14	WD-40 PAS SÖKÜCÜ	200 ML	50
15	SPATULA (5 CM-9 CM-20 CM)	-	50
16	KABLO BAĞI- CIRT KELEPÇE	-	80

MADDE 4: GENEL ŞARTLAR

- Teslim edilecek malzemeler; ihtiyaç listesinde belirtilen cins, miktar ve ölçülerde olacaktır. Satın alınacak her çeşit, tip, tür ve grup boya, dış etkenlerden korunmuş olarak birim ambalaj miktarı ve ambalaj cinsi piyasa standartlarında veya birim ambalaj miktarı Şartnamede belirtildiği şekilde olmaz üzere boya tipine, çeşidine, türüne ve grubuna göre sağlam plastik veya teneke kutularda ambalajlanacaktır. Daha sonra birim ambalajlar özelliğine göre gerektiğinde karton kutularda 500 (beş yüz) kilogramı geçmeyen ahşap veya metal paletler üzerine dağılmayacak şekilde istiflenmiş ve polietilen folyo ile sarılmış olarak nakliye ambalajı yapılmış olacaktır. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya anlaşılmayan malzemeler için teklif aşamasında ilgili birimden bilgi alınacaktır.
- Boyaların garanti süresi kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- Garanti süresi içinde imalat ve malzeme hataları nedeni ile bozulan boyalar, yüklenici firma tarafından garanti kapsamında yenileri ile değiştirilecektir.

E. J.

- Garanti süresi içerisinde boyanın garanti süresi değiştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
- Yüklenici firma, her tip, çeşit, tür ve grup boya ile ilgili üretici firma tarafından hazırlanmış malzeme güvenlik formunu İdareye verecektir.
- Boyaların nakliyesi, indirme ve istiflemesi yükleniciye ait olacaktır.
- Alımı yapılacak boya renklerinin renk tonlarına ait renk kodu **3.1. SİLİKON ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI** maddesinde belirtilmiştir.
- İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, boya numunelerinin analizleri yaptırılacak olup, analiz ile ilgili giderler yükleniciye aittir. Analizlere göre şartnameye uygun olmayan boyalar, şartnameye göre uygun boyalar ile analizi yaptırıldıktan sonra değiştirilecek olup, bu işlemlerle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.
- İşin teslim süresi karar onay tarihinden itibaren **7 takvim günüdür.(1 HAFTA)**
- Malzemelerin nakliye, indirme ve istiflemesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa İlçesinde bulunan TESKİ Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Deposuna yüklenici tarafından yapılacaktır.
- Yüklenici firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. İlgili şartname sözleşme aşamasında imzalanacaktır.
- Yüklenici firma ile Genel Müdürlüğümüz arasında 3.taraf gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.
- Yüklenici firma mal teslimi aşamasında, 2872 Sayılı Çevre Kanunu nezdinde yapacağı tüm iş ve işlemlerinde oluşacak her türlü atığın bertarafından sorumludur. Bertaraf tesisleri ile yapacağı sözleşmeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alacağı tüm izin ve lisansları İdare'ye ibraz etmekle yükümlüdür.
- Malzemelerin imalatı, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması sırasında herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan, idareye, personele ve 3.şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden Yüklenici firma sorumludur.

MADDE 5: MUAYENE KABUL

- Tedarik edilecek olan malzemelerde herhangi bir deformasyon (ezik, kırık, çatlak; üretim hatası vb.) olmayacaktır.
- Tüm malzemeler, İdare tarafından kurulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, tek tek kontrol edilecek, sayılarak veya ölçülerek teslim alınacaktır.
- Tüm malzemeler imalat hatalarına karşı en az iki yıl garantili olacaktır. Garanti belgesi bulunmayan ürünlerde garanti firma olacaktır.
- İstenilen malzemelerin ambalajları veya malzeme üzerinde; imalatçı firma ismi, malzemenin özelliği hakkında açıklayıcı bilgi ve standart olan malzemelerin üzerinde TSE damgası ile kalitesi olacaktır.

MADDE 6. İSTİHKAK ÖDEMELERİ

- Fatura
- Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair alınacak belgeler,

E. f

MADDE 7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu şartnameler karşılığında yapılacak hizmet işinde taraflar arasında doğacak itilaflar öncelikle TESKİ Genel Müdürünün hakemliğinde çözülecek, ancak anlaşma sağlanamadığı takdirde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.


Hazırlayanlar

EHFCKER

İnşaat Mühendisi

İnceleyen-Onaylayan

30.10.2023

Hamza ALDEMİR

Arıtma Tesisleri Daire Başkan Vekili